

E319

Presă electrică pentru carton & plastic

Presă electrică pentru carton și plastic E319 este o presă electrică cu înălțime mică, pentru utilizare intensivă, care este ideală pentru afacerile cu un flux constant de deseuri și ambalaje din carton și plastic.

- Presiune mare de compactare
- Electrică: funcționare aproape silențioasă 57 dB (A)
- Electrică: fără ulei hidraulic
- Plug'n'Press: sistem de control modern
- Presiune constantă: Blochează placa de presare în poziție
- Evacuare a balotului încorporată, sigură și ușoară



Silueta din imagine este de 180 cm.

Prezentare generală

Presă electrică E319 este o presă electrică pentru utilizare intensivă, cu înălțime mică, care funcționează în liniște fără putere hidraulică.

Presă electrică E319 este o presă electro-mecanică care funcționează în liniște. Având o placă de presare acționată de un ax elicoidal, E319 comprimă silenț materialul cu o forță de presare de până la 15 tone.

E319 are un sistem de control modern pentru a porni mașina și a activa ciclul de presare. Placă de presare are o funcție de presiune constantă, care blochează placa de presare în poziție pentru a compacta suplimentar materialul fără a mai utiliza energie electrică.

Proiectată pentru locații cu înălțime mică, E319 măsoară mai puțin de 2 metri înălțime. Înălțimea mică împreună cu zgomotul redus al mașinii o fac ideală pentru locații compacte care nu au acces la o sursă de aer comprimat.

Placă de presare comprimă materialul cu o forță de până la 15 tone prin intermediul mecanismului unic de acționare cu melc, autolubrifiant.

Pentru mai multe detalii, vizitați www.recycling-solutions.ro

Specificatii

Greutate balot	Plastic: < 100 kg Carton: < 80 kg
Tipul de bandă	13 mm (#999009)
Marime balot L x l x A (mm)	700-800 x 900 x 500
Marime usa L x l x A (mm)	600 x 900 x 500
Marime presă L x l x A (mm)	1855 x 1165 x 810
Greutate presă	500 kg
Nivelul zgomotului	< 60 dB (A)
Ciclu de presare (sec.)	63
Gradul de compactare	85-90%
Forță de presă	15 tons
Sursă de alimentare	3 x 400V / 16 Amp
Aprobari	CE, EN16500